

Anticongelante**PETRONAS Tutela Coolant LL-Si Premix****Gama:**

Descripción extensa: PETRONAS Tutela Coolant LL-Si premix es un refrigerante que ofrece un rendimiento optimizado, alargando la vida de los sistemas de refrigeración de los vehículos. Formulado con monoetilenglicol, un inhibidor de ácidos orgánicos y silicatos (tecnología Si-OAT), sin nitritos, boratos, fosfatos y aminas, proporciona protección contra el sobrecalentamiento, congelación y la corrosión, especialmente para los sistemas de enfriamiento que contienen materiales de aleación ligeros. Su tecnología lo hace adecuado para los vehículos de última generación, incluidos los eléctricos e híbridos.

[Hoja de datos del producto](#) [Ficha de datos de seguridad](#)

Especificaciones de la industria: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Rendimiento OEM: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 and 325.6 IRIZAR, S. COOP from Sep. 2016 Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 Type Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Vehículo comercial ligero (LCV), Coche de pasajeros, Vehículo pesado (HD)

Sector (s): Transporte por carretera