

Anticongelante**PETRONAS Tutela Coolant LL Premix**

Gama:

Descripción extensa: PETRONAS Tutela Coolant LL premix es un refrigerante de larga duración que ofrece un rendimiento optimizado y alarga la vida útil de los sistemas de refrigeración de los vehículos. Formulado con monoetilenglicol y con un inhibidor especial de sales de ácidos orgánicos (tecnología OAT), sin nitritos, boratos, fosfatos, silicatos y aminas, proporciona protección contra el sobrecalentamiento, la congelación y la corrosión. Gracias a su amplia cobertura de fabricantes, es adecuado para la mayoría de automóviles, vehículos comerciales y maquinaria agrícola.

[Hoja de datos del producto](#)

[Ficha de datos de seguridad](#)

Especificaciones de la industria: AFNOR NFR 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA 956-16 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005 SH 0521-1999

Rendimiento OEM: CNHi MAT 3724 CNHi MAT 3624 DAF (MAT 74002) Daimler/Mercedes-Benz 325.3 Fiat 9.55523 IVECO 18-1830 MAN 324 Type SNF MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 to MY 2010 PSA B71 5110 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Equipamiento agrícola, Vehículo comercial ligero (LCV), Coche de pasajeros, Construcción, cantera y minería, Vehículo pesado (HD)

Sector (s): Transporte por carretera