

Anticongelante**Tutela Coolant LL-Si**

Gama:

Descripción extensa: PETRONAS Tutela Coolant LL-Si es un refrigerante premium concentrado de larga duración que ofrece un rendimiento optimizado y alarga la vida útil de los componentes de los sistemas de refrigeración de los vehículos. Formulado con monoetilenglicol y mejorado con un inhibidor especial de ácidos orgánicos y silicatos (tecnología Si-OAT), sin nitritos, boratos, fosfatos y aminas, proporciona una excelente protección contra el sobrecalentamiento, las heladas y la corrosión, especialmente para los sistemas de enfriamiento que contienen innovadores materiales de aleación ligeros.

[Hoja de datos del producto](#)

[Ficha de datos de seguridad](#)

Especificaciones de la industria: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Rendimiento OEM: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 e 325.6 IRIZAR, S. COOP da sett. 2016 Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 tipo Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche da anno modello 1996 VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Coche de pasajeros

Sector (s): Transporte por carretera